

IPL 0200

Unité paillasse de traitement plasma



La machine Plasma IPL0200 est conçue pour répondre à la plupart des besoins en recherche et développement ainsi qu'aux applications industrielles de nettoyage par plasma, de gravure et d'activation de surface.

Equipée d'un générateur plasma basse fréquence (BF), l'IPL est une machine polyvalente d'activation de surface par plasma froid. Configurable en termes de pompage et de lignes de gaz, elle assure une mise en œuvre simple et efficace, quel que soit votre domaine d'activité.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions de la machine	Largeur	500 mm
	Hauteur	600 mm
	Profondeur	600 mm
	Poids	65Kg
Dimensions de la chambre	Largeur	250 mm
	Hauteur	250 mm
	Profondeur	320 mm
Alimentation électrique	Tension / Fréquence / Puissance Conformité	230 V / 50Hz / 800W Marquage CE
Conditions d'utilisations	Température de fonctionnement Humidité relative	+ 15 / + 35 °C < 75 %
Interface Homme Machine	Automate à écran tactile Accès aux paramètres par mot de passe Langues disponibles : Anglais et Français Affichage de la puissance instantanée	
Alimentation en gaz	1 à 4 lignes de gaz Lignes équipées de contrôleur de débit et d'électrovannes	
Mesure de pression	Jauge de pression Pirani ou capacitive	
Générateur de puissance	Générateur 40 kHz	0 - 600 W
Pompe	Raccordement KF 25 Débit minimal recommandé : 30 m ³ /h	
Options	Plateaux de chargements (250 x 300 mm) Kit de maintenance Flexible et torche de rechange Maintenance et entretien dans nos locaux	
Matériaux compatibles	PE, PP, PC, Silicone, PEX, PMMA, PET, PA, ABS, FPM, FKM, ECTFE etc. <i>Nous consulter pour d'autres matériaux.</i>	